

RETROUVEZ TOUS NOS ARTICLES SUR
LUZAKA.COM

LUZAKA France
6424 rue Louis Lesouef
76770 MALAUNAY
FRANCE
Tél. 09 74 77 30 35

contact@luzaka.com

LUZAKA SAS - RCS 484 894 548

Montre assemblée en Chine pour Luzaka,
marque française déposée.

Garantie 2 ans

Le mécanisme de votre montre LUZAKA bénéficie d'une garantie commerciale de 2 ans à compter de sa date d'achat (hors pile). Conservez votre ticket de caisse ou votre facture.

En cas de problèmes sur le mécanisme, contactez votre revendeur. Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu des défauts de conformité au sens de l'article L.211-4 du code de la consommation et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

La garantie exclut :

- L'usure normale de la pile, du verre, du placage du boîtier ou du bracelet. Pour les montres avec finition plaquée : l'usure normale du placage du boîtier ou du bracelet métal peut faire apparaître la couche de cuivre. L'exposition prolongée au soleil ou aux solvants (alcool, produits de beauté et ménagers...) peut altérer la couleur du placage ou la couleur des bracelets.
- Les dommages résultant de chocs ou de mauvais usages (baignades, chocs thermiques, réparations effectuées par un tiers...). La casse du verre ou du bracelet par un choc ou une chute sont exclus de la garantie.

Environnement

Votre montre ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Si vous ne l'utilisez plus confiez-la à un point de collecte (revendeur) qui assurera la valorisation de ses matériaux dans le respect de l'environnement.

LUZAKA reverse la DEEE collectée sur les montres à quartz à ECOLOGIC , organisme habilité au développement des filières de recyclage des produits électroniques en France.

LUZAKA adhère et finance l'organisme COREPILE chargé de mettre en place les filières de recyclage des piles et accumulateurs en France.



LUZAKA

MODE D'EMPLOI MQA-22

MONTRES QUARTZ ANALOGIQUES

Merci

Nous vous remercions d'avoir choisi une montre LUZAKA.

Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité de nos produits et vous souhaitons une excellente expérience avec votre nouvelle montre.


RETROUVEZ-NOUS SUR

LUZAKA.COM |    

❶ Réglage du mécanisme de la montre

Tirez la couronne. Réglez les aiguilles en tournant la couronne. Si le modèle comporte la fonction date, tirez la couronne au premier cran pour régler la date et jusqu'au second cran pour régler les aiguilles. Poussez complètement la couronne pour mettre la montre en fonction.

Attention : Un ergot plastique entre la couronne et le boîtier peut être à retirer avant la mise en fonction.



CETTE MONTRE N'EST
PAS ÉTANCHE, ELLE NE DOIT
PAS ÊTRE IMMERGÉE

❷ Réglage du bracelet

Selon le modèle de votre montre, le bracelet peut être mis à taille. Merci de vous référer au descriptif de la montre sur notre catalogue ou notre site internet luzaka.com. En cas de doute n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone.

Bracelet clip, élastique ou aimanté :

Pas de mise à taille. Ne pas forcer sur le bracelet.

Bracelet boucle ardillon :

Bracelet réglable. Ne pas serrer le bracelet sur votre poignet.

Bracelet à maillons :

Mise à taille à réaliser avec un outil à pointe fine (voir schéma).

Bracelet maille milanaise à glissière :


Mise à taille à réaliser avec un outil à pointe fine (voir schéma).

❸ Mise à taille des bracelets à maillons

La mise à taille des bracelets à maillons est facilitée par l'utilisation d'un mini-étau (Réf. 6989 vendu séparément). Sinon, nous vous conseillons de vous munir d'un outil similaire (pointe très fine), d'un petit marteau et d'une pince. Repérez la tranche du bracelet sur laquelle la tige métallique qui maintient les maillons est la moins débordante (trou le plus apparent). Insérez dans le trou une pointe très fine puis pousser à l'aide d'un petit marteau.

La tige sort de son logement, retirez-la à l'aide d'une pince. Répétez l'opération autant de fois que de maillons à retirer.


Refermez ensuite la chaîne en emboîtant les maillons et en replaçant une tige, tête arrondie en avant et en l'enfonçant complètement à l'aide du marteau.




Fermer à glissière (maille milanaise)

Le fermoir se glisse sur le bracelet une fois la languette de sécurité relevée.

❶ *Levez la languette avec une pointe fine*



❷ *Glissez le fermoir jusqu'au cran désiré*



❸ *Refermez la languette sur le cran choisi*

